

CHAUFFAGES AIR PULSÉ ÉLECTRIQUES PORTABLES GAMME B



B 33



**B 5C
B 9C
B 15C
B 22C**



- Réarmement manuel
- Thermostat d'ambiance intégré
- Pas de consommation d'oxygène
- Pas de fumées, pas d'odeurs, pas d'humidité
- Faible niveau sonore
- Thermostat de surchauffe
- Post ventilation automatique
- Protection tubulaire intégrale protégeant toutes les faces de leur carrosserie
- Robuste carrosserie en acier leur conférant une grande longévité même dans les conditions d'utilisation les plus rudes
- Robuste poignée de préhension



Thermostat d'ambiance et
selecteur de fonctions



Moteur intégré et câble
avec prise électrique

Options



**Support pour
installation murales
pour B 33, B 5C, B 9C**

Caractéristiques	Unités	B 33	B 5C	B 9C	B 15C	B 22C
Puissance de chauffage	kW	3,3	5	9	15	22
Réglage de puissance	kW	0-1,65-3,3	0-2,5-5	0-4,5-9	0-5-10-15	0-11-22
Débit d'air	m ³ /h	490	490	800	1.480	2.600
Ampérage	A	14,3	7,2	13,5	21,6	31,8
Élévation température (ΔT)	°C	58	65	56	55	30
Alimentation électrique	V/Hz	230/1ph/50	380/3ph/50	380/3ph/50	380/3ph/50	380/3ph/50
Protection		IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Taille du produit (L x l x H)	mm	350 x 300 x 400	350 x 300 x 470	360 x 360 x 490	400 x 430 x 590	530 x 480 x 750
Poids net	kg	6,2	7,1	10,6	16,7	25,6